Für den Betrieb ist es Notwendig in der Svxlink.conf den Abschnitt [ReflectorLogic] korrekt auszufüllen.

Wir gehen davon aus, das ihr die Zugangsdaten über das Ticketsystem erhalten habt.

Alle **Markierten Einträge** sollten kontrolliert und ggf. angepasst werden.

Kurz Zusammenfassung der wichtigsten Einträge

- **TYPE=ReflectorV2**
- **DNS_DOMAIN=reflector-network.eu**
- CALLSIGN=„**MYCALL**“
- AUTH_KEY=„d**ein Passwort via Ticketsytem**“
- **DEFAULT_TG=20 ** * **MONITOR_TGS=2,20,262,9990**

Auszug aus der svxlink.conf

```
[ReflectorLogic]
**TYPE=ReflectorV2 **
**DNS_DOMAIN=reflector-network.eu**
#HOSTS=**1.reflector-network.eu, 2.reflector-network.eu**
#HOST_PORT=5308
#HOST_PRIO=100
#HOST_PRIO_INC=1
#HOST_WEIGHT=10
CALLSIGN="**MYCALL**"
AUTH_KEY="d**ein Passwort via Ticketsytem**"
### __//CERT wird im FM FunkNetz nicht genutzt//__  ###
#CERT_PKI_DIR="@SVX_LOCAL_STATE_DIR@/pki"
#CERT_KEYFILE=@SVX_LOCAL_STATE_DIR@/pki/MYCALL.key
#CERT_CSRFILE=@SVX_LOCAL_STATE_DIR@/pki/MYCALL.csr
#CERT_CRTFILE=@SVX_LOCAL_STATE_DIR@/pki/MYCALL.crt
#CERT_CAFILE=@SVX_LOCAL_STATE_DIR@/pki/ca-bundle.pem
#CERT_DOWNLOAD_CA_BUNDLE=1
#CERT_SUBJ_givenName=John
#CERT_SUBJ_surname=Doe
#CERT_SUBJ_organizationalUnitName=SvxLink
#CERT_SUBJ_organizationName=SSA
#CERT_SUBJ_localityName=Stockholm
#CERT_SUBJ_stateOrProvinceName=Södermanland\
#CERT_SUBJ_countryName=SE
#CERT_EMAIL=mycall@example.com
#JITTER_BUFFER_DELAY=0
**DEFAULT_TG=20
MONITOR_TGS=2,20,262,9990**
TG_SELECT_TIMEOUT=60
TG_SELECT_INHIBIT_TIMEOUT=120
ANNOUNCE_REMOTE_MIN_INTERVAL=300
#EVENT_HANDLER=@SVX_SHARE_INSTALL_DIR@/events.tcl\
NODE_INFO_FILE=/etc/svxlink/**node_info.json**\  ## Pfad kann abweichen,
Datei anpassen für die korrekte Anzeige im Dashboard ###
```

```
MUTE_FIRST_TX_LOC=0
MUTE_FIRST_TX_REM=0
TMP_MONITOR_TIMEOUT=3600
#UDP_HEARTBEAT_INTERVAL=15
QSY_PENDING_TIMEOUT=15
DEFAULT_LANG=de_DE
VERBOSE=0
```

From:
./../ - **Wiki FM-Funknetz**

Permanent link:
./../doku.php?id=reflectorlogic_setup&rev=1763920962

Last update: **23.11.2025 18:02**